

Tolerance hran

Tolerance tloušťky - ABS hrany UNI barvy

Tloušťka	Tolerance	
0,45 - 0,6 mm	- 0,05 mm	+ 0,05 mm
0,7 - 1,0 mm	- 0,10 mm	+ 0,10 mm
1,1 - 1,6 mm	- 0,20 mm	+ 0,10 mm
1,7 - 2,0 mm	- 0,25 mm	+ 0,15 mm
2,1 - 5,0 mm	- 0,30 mm	+ 0,15 mm

Tolerance tloušťky - ABS hrany přírodní dekory

Tloušťka	Tolerance	
0,45 - 1 mm	- 0,15 mm	+ 0,10 mm
1,1 - 1,6 mm	- 0,20 mm	+ 0,10 mm
1,7 - 2,0 mm	- 0,25 mm	+ 0,10 mm
2,1 - 4,0 mm	- 0,30 mm	+ 0,15 mm
4,0 - 5,0 mm	- 0,30 mm	+ 0,20 mm

Tolerance šířky a délky - ABS hrany UNI barvy

Šířka	Tolerance	
11 - 31 mm	- 0,3 mm	+ 0,5 mm
nad 32 mm	- 0,5 mm	+ 0,5 mm

Délka	Tolerance	
1 kolo	± 1,5 % z nominální délky kola	

Tolerance šířky a délky - ABS hrany přírodní dekory

Šířka	Tolerance	
Všechny šířky	- 0,5 mm	+ 0,5 mm

Délka	Tolerance	
1 kolo	± 1,5 % z nominální délky kola	



Uvnitř jedné role hrany může být provedený maximálně 1 spoj. Role se spojem uvnitř je označena zelenou samolepkou s nápisem „Joint in the roll“ na roli nebo na celém balení takto navinutých rolí, pokud je prodáváno jako celek.

Tolerance při zpracování ABS hran - UNI barvy

Způsob	Rádus
Ohnutí 0,45 - 0,9 mm hrany	Ano od rádiusu 30 mm, u lakovaných 50 mm
Ohnutí 1,0 - 1,5 mm hrany	Ano od rádiusu 40 mm, u lakovaných 60 mm
Ohnutí 1,6 - 2,0 mm hrany	Ano od rádiusu 50 mm, u lakovaných 60 mm
Ohnutí 2,1 - 3 mm hrany	Ano od rádiusu 60 mm, u lakovaných 60 mm

Tolerance při zpracování ABS hran - přírodní dekory

Způsob	Rádus
Ohnutí 0,45 - 0,9 mm hrany	Ano od rádiusu 50 mm
Ohnutí 1,0 - 3 mm hrany	Ano od rádiusu 60 mm

Tolerance hran

Tolerance šířky a délky - Lamino hrany

Šíře	Tolerance
11 - 31 mm	- 0,3 mm + 0,5 mm
> 32 mm	± 0,5 mm

Délka	Tolerance
1 kolo	± 1,5 % z nominální délky kola



Uvnitř jedné role hrany může být provedený maximálně 1 spoj.
Role se spojem uvnitř je označena zelenou samolepkou s nápisem „Joint in the roll“ na roli nebo na celém balení takto navinutých rolí, pokud je prodáváno jako celek.

Tolerance - Dýhové hrany

Šíře	Tolerance
Vrstvené dýhy	± 0,5 mm
Tenké dýhy	± 0,5 mm

Tloušťka	Tolerance
----------	-----------

Tolerance tloušťky dýh je specifikována vždy konkrétním dodavatelem.
Dýhy jsou broušeny na přibližný rozměr v toleranci ± 0,1 mm nebo ± 0,2 mm, vždy dle deklarovaných charakteristik jejich výrobcem a dle druhu dýhy (tenká, vrstvená).

Délka	Tolerance
-------	-----------

Dýhové hrany jsou nakupovány již v požadovaném rozměru.
Tolerance délky ± 20 %
(množství v rámci tolerance bude fakturováno)