

Balenie, tolerancie, skladovanie, parametre

Balenie - ABS hrany UNI farby

1 kartón		
Rozmer	UNI farby	Hmotnosť kartónu
22 × 0,45 mm	10 kotúčov po 200 m	21,68 kg
42 × 0,45 mm	6 kotúčov po 200 m	25,14 kg
22 × 0,7 mm	5 kotúčov po 200 m	16,18 kg
22 × 0,8 mm	5 kotúčov po 200 m	21,78 kg
22 × 1 mm	5 kotúčov po 150 m	17,93 kg
22 × 1 mm	5 kotúčov po 200 m	23,68 kg
25 × 1 mm	4 kotúče po 150 m	16,68 kg
28 × 1 mm	4 kotúče po 150 m	18,68 kg
28 × 1 mm	4 kotúče po 200 m	24,68 kg
32 × 1 mm	3 kotúče po 150 m	16,43 kg
32 × 1 mm	3 kotúče po 200 m	21,68 kg
42 × 1 mm	3 kotúče po 150 m	19,92 kg
42 × 1 mm	3 kotúče po 200 m	26,22 kg
53 × 1 mm	2 kotúče po 150 m	16,20 kg
22 × 2 mm	5 kotúčov po 100 m	22,18 kg
23 × 2 mm	5 kotúčov po 100 m	23,19 kg
28 × 2 mm	4 kotúče po 100 m	22,68 kg
32 × 2 mm	3 kotúče po 100 m	18,98 kg
42 × 2 mm	3 kotúče po 100 m	27,42 kg
45 × 2 mm	2 kotúče po 100 m	18,60 kg
55 × 2 mm	2 kotúče po 100 m	21,40 kg
65 × 2 mm	1 kotúč po 100 m	13,00 kg
23 × 3 mm	5 kotúčov po 75 m	25,18 kg
28 × 3 mm	4 kotúče po 75 m	25,58 kg
32 × 3 mm	3 kotúče po 75 m	22,06 kg
42 × 3 mm	3 kotúče po 75 m	33,50 kg

Tolerancie - ABS hrany

Hrúbka	Tolerancia	
0,45 - 0,6 mm	- 0,05 mm	+ 0,05 mm
0,7 - 1,0 mm	- 0,10 mm	+ 0,10 mm
1,1 - 1,6 mm	- 0,20 mm	+ 0,10 mm
1,7 - 2,0 mm	- 0,25 mm	+ 0,15 mm
2,1 - 5,0 mm	- 0,30 mm	+ 0,15 mm

ABS hrany UNI - Tolerancia odchýlky vo farebnom odtieni

Farebný odtieň	Maximálna povolená odchýlka od referenčnej vzorky delta E*	
Biele farby	max 0,8 delta E*	
Svetlé farby	max 1,0 delta E*	
Tmavé farby	max 1,5 delta E*	

Pre meranie se používa fotospektrometer s meracou geometriou d8° a nastaveným typom osvitu D65. Presnosť meracieho prístroja: opakovateľnosť delta E* 0,01.

Spracovanie ABS hrán

Spôsob	Rádus
ohnutie 0,45 - 0,9 mm hrany	Áno od rádiusu 30 mm pri lakovaných 50 mm
ohnutie 1,0 - 1,5 mm hrany	Áno od rádiusu 40 mm pri lakovaných 60 mm
ohnutie 1,6 - 2,0 mm hrany	Áno od rádiusu 50 mm pri lakovaných 60 mm
ohnutie 2,1 - 3 mm hrany	Áno od rádiusu 60 mm pri lakovaných 60 mm
Nános lepidla	Áno
Nános funkčnej vrstvy	Áno

Spoje v kotúčoch:
ABS, LH a dyhové hrany môžu obsahovať v návine kotúča 1 spoj. Takýto kotúč je označený zelenou nálepkou „Spoj v kotúči!!!“.

Povrchové chyby:
Zmeny na povrchu ABS hrany UNI nesmú viditeľne narušovať vnímanie povrchu zo vzdialenosti väčšej ako 70 cm. Povrchovými chybami sa myslia napr.: kontrastné body, bodky, hrče, pretlačenia, lomy, vlny, trhliny, zmeny odtieňa, zmeny lesklosti atď..

Balenie - ABS hrany drevodekory

1 kartón		
Rozmer	Drevodekory	Hmotnosť kartónu
22 × 0,45 mm	10 kotúčov po 200 m	21,68 kg
42 × 0,45 mm	6 kotúčov po 200 m	25,14 kg
22 × 0,8 mm	5 kotúčov po 200 m	21,78 kg
28 × 0,8 mm	4 kotúče po 200 m	23,08 kg
22 × 1 mm	5 kotúčov po 200 m	23,68 kg
28 × 1 mm	4 kotúče po 200 m	24,68 kg
32 × 1 mm	3 kotúče po 200 m	21,68 kg
42 × 1 mm	3 kotúče po 200 m	26,22 kg
23 × 1,5 mm	5 kotúčov po 200 m	27,62 kg
22 × 2 mm	5 kotúčov po 100 m	22,18 kg
23 × 2 mm	5 kotúčov po 100 m	23,19 kg
28 × 2 mm	4 kotúče po 100 m	22,68 kg
32 × 2 mm	3 kotúče po 100 m	18,98 kg
42 × 2 mm	3 kotúče po 75 m	20,57 kg
42 × 2 mm	3 kotúče po 100 m	27,42 kg
54 × 2 mm	2 kotúče po 100 m	21,01 kg
22 × 3 mm	5 kotúčov po 100 m	33,51 kg
25 × 3 mm	4 kotúče po 100 m	32,17 kg
28 × 3 mm	4 kotúče po 100 m	33,88 kg

Tolerancie - ABS a lamino hrany

Šírka	Tolerancia	
11 - 31 mm	- 0,3 mm	+ 0,5 mm
nad 32 mm	- 0,5 mm	+ 0,5 mm
Dĺžka	Tolerancia	
1 kotúč	± 1,5 % z nominálnej dĺžky kotúča	

Balenie - lamino hrany

1 kartón		
Šírka	Bez lepidla	Hmotnosť/m²
22 mm	7 kotúčov po 200 - 500 m	0,3 kg
45 mm	3 kotúče po 200 - 500 m	0,3 kg
1 kartón		
Šírka	S lepidlom	Hmotnosť/m
22 mm	28 kotúčov po 50 m	0,0103 kg
45 mm	12 kotúčov po 50 m	0,021 kg

Tolerancie - lamino hrany

Šírka	Tolerancia
11 - 14 mm	± 0,2 mm
15 - 31 mm	± 0,3 mm
nad 32 mm	± 0,5 mm
Dĺžka	Tolerancia
1 kotúč	± 1,5 % z nominálnej dĺžky kotúča

Tolerancia - dyhové hrany

Šírka	Tolerancia
Vrstvené dyhy	± 0,5 mm
Tenké dyhy	± 0,5 mm
Hrúbka	Tolerancia
Vrstvené dyhy	± 0,2 mm
Tenké dyhy	± 0,1 mm

Dyhové hrany
Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály. **Reklamácia sa na odlišnosti nevzťahuje.**

Povolené pozdĺžne zakrivenie hrany:
max. 3 mm na 1 m dĺžky hrany

Skladovanie:
pri teplote 15 - 25°C
vlhkosť vzduchu 55 - 65%